



# 取り扱い商品のご案内

## HCS-S型(集光式)



## HCS-E型(散光式)

外觀図 mm



- ハロゲン電球と高効率反射鏡の採用で、強力なライティング効果。
- レンズは集光式(S仕様・ポリアレート樹脂)と散光式(E仕様・硬質特殊ガラス)があり、用途にあわせてお選びいただけます。
- 操作性のよいハンドルにより、左右360°、上方85°、下方80°の範囲内の目標を速やかに照射します。
- 電源は車両用バッテリー12Vまたは24Vです。
- 機動性、操作性を重視したシンプルな設計、またクロームメッキ仕上げ堅牢、しかも防錆、防滴構造です。
- ボルト部分は錆びないステンレス(SUS304)を採用しています。
- E仕様のみ12/24Vハロゲン100W仕様もあります。

型式	電源電圧	定格電流	電球	中心光度	拡散角上下・左右	質量
HCS-12E	DC12V	4.4A	ハロゲン電球	65.000cd	15°・5°(拡散)	1.2kg
HCS-12S			12V55W(H3)	105.000cd	7°・4°(集光)	
HCS-24E	DC24V	2.1A	ハロゲン電球	55.000cd	15°・5°(拡散)	
HCS-24S			24V55W(H3)	95.000cd	7°・4°(集光)	