


# 取扱い商品のご案内

## キャブタイヤケーブル




### ☆ビニルキャブタイヤケーブル VCT

導体に軟銅撚り線を使用したビニル絶縁、ビニルシースのケーブルです。

強靱なシースを持ち、屈曲、ねじれ、引っ張り、磨耗などに、強い性能を有しています。

また耐水性、耐油性にも優れています。

サイズ	導体		絶縁体厚さ	シース厚	仕上がり外径
	素線数	外径			
VCT3.5SQX4C	45/0.32	2.5	0.8	2.0	13.9
VCT5.5SQX4C	70/0.32	3.1	1.0	2.1	16.5




注 イラストは3心です。

### ☆ゴムキャブタイヤケーブル 2CT

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃、摩耗、可とう性等に十分に強味を発揮し、

絶縁抵抗、耐電圧等電気的特性に優れています。

サイズ	導体		絶縁体厚さ	シース厚	仕上がり外径
	素線数	外径			
2CT3.5SQX4C	45/0.32	2.5	1.1	2.0	15.8
2CT5.5SQX4C	70/0.32	3.1	1.1	2.1	17.4



注 イラストは3心です。

その他各種ケーブルを取り揃えております。  
お気軽にお問い合わせください。



フォークリフト部品センター  
株式会社 丸安商会

〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号  
TEL . 06(6452)5211(代) FAX . 06(6452)5217

