

## 取扱い商品のご案内

## ラバーチップングブラック

ゴム弾性凸凹塗料/車体下部の保護塗料



※専用スプレーガンを使用してください

- ゴム質の柔軟性を有し、耐チップング性がとても優れています。
- 専用ガンのノズル、エア圧の調整で、色々な凸凹パターンが作れます。
- 上塗りしてもニジミを起こしません。
- 密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。

(上塗りする場合は十分に乾燥させてから塗装して下さい。)

- 乾燥時間(常温)＝指触乾燥:30～40分 硬化乾燥:1～2時間(1回塗り)

品番 NX-491 ラバーチップングブラック

内容量 1kg

納期 2～3日 入数 12缶



- NX491の専用スプレーガンです

※空気圧力=0.3～0.5MPa

(0.8MPa以上の空気圧力を使用すると、  
空気が塗装カップに逆流することがあります。)

品番 NX-960 チップレジスタガン

納期 3～4日



- NX491のスプレータイプ

- ゴム弾性凹凸塗料。速乾性タイプ(指触乾燥約20分)

- 各種の塗料で上塗り仕上げしてもニジミが生じません。

(上塗りする場合は十分に乾燥させてから塗装して下さい。)

品番 NX-483 ラバーチップングブラック

内容量 420ml

納期 2～3日 入数 24本(3本X8箱)



- 車体下部の保護塗料

- 速乾性タイプ(指触乾燥約20分)

- 凹凸仕上げの耐チップング塗料です。

- 乾燥時間(常温)＝指触乾燥:20分 硬化乾燥:1～2時間(1回塗り)

品番 NX-83 チップングブラック

内容量 420ml

納期 2～3日 入数 24本(12本X2箱)