

取扱い商品のご案内

建機・トラック用イモビライザー



フォークリフトの
盗難防止対策に！！

車両の盗難防止装置に関して世界的な評価を得ている
オーストラリアのDYNAMCO社の製品です。

◆使用方法

トランスポンダ(暗号鍵)の暗号コードと
本体から送信される電子コードが一致した場合のみ
イモビライザー(2系統)が解除され
エンジンが始動出来ます。
※トランスポンダは本体1台に2個付属。
※トランスポンダは本体1台に5個まで使用可。

◆仕様

車のタイプ	12V or 24Vバッテリー使用車
操作電圧	12V用 DC12~15V 24V用 DC17~28V
システム作動電流	5mA(パルス電流)
システム開放電流	5mA
イモビライゼーション接点 定格電流	2x30Amps(連続)
定格温度	-20~+85°C
オートアーミング	エンジン停止後30秒

品番	品名
P205-12	建機用盗難防止装置(DC12V用)
P205-24	建機用盗難防止装置(DC24V用)
P205-TP	追加トランスポンダー

納期 3~4日

MFP Maruyasu
Forklift
Parts

フォークリフト部品センター

株式会社 丸安商会

〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号
TEL 06-6452-5211(代) FAX 06-6452-5217

