

# 取扱い商品のご案内

## フォークリフト用フロンレススポットクーラー PureDrive-FL



### Point 1 高い快適性

独自の気化冷却方式

### Point 2 高い省エネ性

消費電力60Wを実現

### Point 3 強い衝撃・振動耐性

振動・衝撃のJIS規格準拠

- ・サイズ (HxDxW): 250x300x600mm  
(突起部除く)
- ・入力電圧: DC12V / DC48V
- ・消費電力: 60W
- ・風量: 120m<sup>3</sup>/h  
(吹出口で風量調節可)
- ・保護等級: IPX4相当
- ・タンク容量: 5ℓ (1日2回給水10時間稼働)  
※気温35℃、湿度60%の場合
- ・耐衝撃性: 25G 1000回 (JIS C 60068-2-27準拠)
- ・耐振動性: 4.5G 8時間 (JIS D1601 3種B準拠)
- ・保護機能: モーターロック検知、過電流保護  
ポンプ空運転防止

品番	品名	電源電圧
ZEA193701	フロンレススポットクーラー	DC48V
ZEA430101	フロンレススポットクーラー	DC12V

URL <https://www.maruyasu-s.co.jp>

**MFP** Maruyasu  
Forklift  
Parts

フォークリフト部品センター

株式会社 丸安商会

〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号

TEL 06-6452-5211(代) FAX 06-6452-5217

