

取り扱い商品のご案内

ユピテル ドライブレコーダー

「FDR-820の後継モデル」「使い勝手と運用性を向上」



・無線LANで記録をPCにバックアップ(オプション)

・『録画待機時間設定機能』『録画延長機能』付き

・SDカードフォーマット不要

・暗い場所でも鮮明に記録

・ヒーターカメラ



…冷凍・冷蔵倉庫、寒冷地に※FDR-820 m2 SET H標準仕様/オプション

メインユニット・センサユニット

外見寸法	メインユニット：154(W)×26(H)×134(D)mm センサユニット：35(W)×10(H)×26(D)mm
本体重量	メインユニット：約650g センサユニット：約70g(接続ケーブル含む)
記録媒体	付属：32GB SDHCカード 対応：SDHCカード(8GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)
GPS	オプション
センサー	Gセンサー/ジャイロセンサー
記録方式	常時録画/イベント記録/常時録画+イベント記録
音声記録	ON/OFF可能
映像ファイル	独自フォーマット
防水・防塵設計	IP56準拠
記録映像再生方法	専用ブラウザソフト
電源電圧	DC12V/24V
消費電力	7W(2カメラ併用時：9W~12W)
動作温度範囲	-25°C~+60°C
動作湿度範囲	30%~80%RH(結露なきこと)
製品保証期間	1年(消耗品は除く)
フレームレート	30コマ/秒、15コマ/秒、10コマ/秒、5コマ/秒、1コマ/秒、2コマ/分、1コマ/分、12コマ/時、6コマ/時

カメラ

外径寸法(突起部除く)	①W40×H45×D33mm②W40×H49×D35mm
本体重量(プラケット含)	①約53g ②約138g
カメラ素子	200万画素カラーCMOS
最大記録画角	①②水平360°×垂直210°
記録解像度	最大200万画素 1080P(1920×1080)、1536×1080、 720P(1280×720)、VGA(640×80)
HDR	いずれも搭載
最低被写体照度	①②0.5LUX
防水・防塵設計	IP56準拠

①防水周囲カメラ OP-CM365WP/FDR-820 m2 SET付属

②ヒーター付き防水周囲カメラ OP-CM364WPH/FDR-820 m2 SET H付属

付属品

FDR-820 m2	センサユニット×1、保護チューブ×1、電源ケーブル(約3M)×1、SDカードカバーロック×1、トルクスネジ×1、手回し可能ネジ×1、平ワッシャー×2、バネワッシャー×1、両面テープ×1、結束バンド×4、保証書×1
FDR-820 m2 SET	FDR-820m2に加え、以下付属。防水周囲カメラ×1、防水周囲カメラケーブル(約3m)×1、SDカード(32GB)×1、両面テープ×1、保証書×1
FDR-820 m2 SET H	FDR-820m2に加え、以下付属。ヒーター付き防水周囲カメラ×1、防水周囲カメラケーブル(約3m)×1、SDカード(32GB)×1、両面テープ×1、保証書×1

品番	品名	仕様
FDR-820 m2 SET	ドライブレコーダーセット	標準カメラ
FDR-820 m2 SET H	ドライブレコーダーセット (ヒーター付き)	ヒーター付きカメラ
OP-ED0010	電源ユニット(24V車用)	FDR-820 m2 SET H 使用時に1個必要
OP-SADC48	電源ユニット(48V車用)	FDR-820 m2 SET H 使用時に2個必要

URL <https://www.maruyasu-s.co.jp>

掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更となる場合がございます。予めご容赦ください。

MFP Maruyasu
Forklift
Parts

フォークリフト部品センター
株式会社 丸安商会

〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号
TEL 06-6452-5211(代) FAX 06-6452-5217

