

新商品のご案内

バックモニターセット

- バック時の安全と安心を確保
- LED7.0インチカラー液晶モニター と 超広角カラーCMOSカメラのセット
- DC12V/24V共用



● 製品仕様

カメラ

- ◆ 動作電源電圧: DC5~16V(マイナスアース)
- ◆ 消費電力: 0.4W(MAX)
- ◆ 動作温度範囲: -30°C~+70°C(周囲温度)
- ◆ 外形寸法(カメラ部): 約24.0(H)X24.0(W)X21.0(D)mm
- ◆ 本体重量: 19g(ケーブル除く)
- ◆ レンズの明るさ: F2.44
- ◆ 最低被写体照度: 1.0Lx

モニター

- ◆ 動作電源電圧: DC12V/24V
- ◆ 消費電流: 動作時 0.5A以下 / スタンバイ時 0.1A以下
- ◆ 動作温度範囲: -30°C~+65°C(周囲温度)
- ◆ 本体重量: 約395g
- ◆ 外形寸法: 約116(H)X204(W)X36.4(D)mm
- ◆ 液晶サイズ: 7インチワイド
- ※ 液晶モニターは防水仕様ではありません!

XC-M9SA	中継ケーブル 5mセット
XC-M9MA	中継ケーブル10mセット
XC-M9LA	中継ケーブル15mセット

※セット内容にはモニターの取付ブラケットは含まれません。

VP-T31 モニター取付ブラケット

納期に関してはお問い合わせください。