

取扱い商品のご案内

重機、建機、農林機、船舶機械、工場設備向けの添加剤

HYDRAULIC SEAL - Hydraulic Stop Leak&Conditioner
 ハイドロリックシール - 油圧作動油漏れ止め&添加剤

商品特徴:

- 硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。
- 作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付けを防止させます。
- 油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。(※油圧機器のトラブルの約半数がゴミや異物によるものとなっております。)
- 油圧作動油の温度が異常に上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。

合成ポリマーで
油圧作動油漏れを止め、
油圧システムの寿命を
長持ちさせます。

New



品番:RP-61821

重機はもちろん、農林機械、製造機械、鉱山機械、工業機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、フォークリフト、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用いただけます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるには効果的です。

使用量:

- 予防保全:油圧作動油1ℓに15mℓ
 - 通常添加量:油圧作動油1ℓに30mℓ
 - 過酷な条件下での機械:油圧作動油1ℓに60mℓ
- ※目安として、油圧作動油126ℓに1本(3.8ℓ)

- 容量:3.8ℓ
- 油圧作動油(ISO粘度グレード番号):32,46,68
そして合成油圧作動油

※ご注意:油圧ブレーキシステムにはご使用いただけません。

添加後、確認事項:

- 1) 通常温度での作動時の油圧作動油のレベルを確認してください。
- 2) 上記の使用量に基づき適切な量を添加してください。ご注意:適切な使用量を越えてのご使用はしないでください。
- 3) 添加後、30分以上走行・稼働すると効果が徐々に表れます。作動油のレベルを確認し、漏れが止まったかを確認します。
- 4) 油圧装置の外部に蓄積したオイルは漏れが止まってから数日間はポタポタと漏れが続く場合があります。
- 5) 添加後、数時間の使用でほとんどの漏れが止まります。漏れが続く場合は、修理点検・シール交換が必要です。

番号	部品番号	品名
1	RP-61821	ハイドロリックシール 3.8L
2	RP-41820	ハイドロリックシール 950mmℓ

URL <http://www.maruyasu-s.co.jp>

MFP Maruyasu
Forklift
Parts

フォークリフト 部品センター

株式会社 丸安商会

〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号

TEL 06-6452-5211(代) FAX 06-6452-5217

